

BARANDA VOLCABLE

MODELOS DISPONIBLES

Acoplados	Largo Interior	7.50 mts, 8.60 mts, 9.20 mts y 9.50 mts.
Semirremolques	Largo Interior	7.50 mts, 9.50 mts, 10.50 mts, 13.50 mts 14.50 mts y 15.50 mts.
Carrocerías para Camión	Largo Interior	4.50 mts, 5 mts y 5,50 mts

CHASIS

Características de la Viga	Tipo	Viga doble T, 975 mm de distancia entre largueros		
	Alto mínimo de piso a suelo	850 mm		
	Acoplados	Ala superior	101.6 mm x 9.52 mm	
		Alma	210 mm x 6.35 mm y 440 mm x 4.75 mm	
		Ala inferior	101.6 mm x 9.52 mm	
	Semirremolques	Ala superior	127 mm x 12.7 mm	
Alma		210 mm x 6.35 mm y 440 mm x 4.75 mm		
Ala inferior		127 mm x 19 mm		
Disposiciones de Ejes	Acoplados	2 ejes 3 Ejes 4 Ejes		
	Semirremolques	2 ejes en tandem 2 ejes en tandem + 1 desplazado direccional (2+1) con levanta eje		
Traction Acoplados	<p>Tren delantero armado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aro de giro a bolas simple hilera, de fundición de acero de 1000 x 90 mm. En Acoplados 4 ejes el aro de giro es a bolas doble hilera, de fundición de acero 1000 x 100mm. Bastidor de chapa plegada de 1/4". En acoplados de 4 ejes el bastidor es de planchuela SAE 1518 soldada Lanza de chapa plegada de 1/4" con ojal giratorio homologado N° 3 y cadenas de seguridad zincadas. 			
Traction Semirremolques	<ul style="list-style-type: none"> Tren retráctil mecánico, telescópico de 2 velocidades Plataforma de chapa plegada de 1/4" Perno de enganche de 2" con brida abulonada 			
Ejes y llantas	Ejes tubulares con mazas de fundición nodular de 20" de diámetro con 10 bulones de acero forjado. Armados con ruedas a disco para cubiertas sin cámara 9 x 22,5".			
Suspension	Elásticos a ballestas 76 x 12,7 mm. En tren delantero: El principal de 9 y el auxiliar de 5 hojas. En tren trasero de 10 hojas. Vinculados al chasis con manotas de chapa plegada.			
Equipo de Frenos	Modelos 2, 2-1 y 3 ejes	Equipo de frenos nemático con zapatas de asiento flotante ancho 8", tren trasero con pulmones de freno de 8" con bloqueo de seguridad a resorte.		
	Modelo 4 ejes y Escalados	Equipo de frenos a presión con zapatas de asiento flotante ancho 8", sistema de freno con cámara de aire spring-brake de 8" y ABS (Sistema Anti Bloqueo)		
Protecciones anti empotramiento	<ul style="list-style-type: none"> Paragolpe rebatible homologado Protección lateral (guardaciclista) homologada para todos los modelos (inclusive para chasis camión) 			
Accesorios Incluidos	Portaauxilio simple tipo malacate, baulera para herramientas, tanque para agua, guardabarros plásticos con pantalla de goma, instalación de luces con faros LED, pantalla de goma anti spray en paragolpe trasero.			

CARROZADO ESTANDAR

Altos Disponibles	<ul style="list-style-type: none"> Frente y contrafrente 1,50 mts a 1.70 mts y barandas de 1 mt Opcional semirremolques: barandas y puerta trasera de 0.70 mts y frente de 1.40 mts
Estructura Perimetral e Interior	<ul style="list-style-type: none"> Esquineros de chapa plegada, los traseros abulonados. Puertas laterales, volcables, rebatibles y desmontables, con traba abulonada para sujeción de parante y puertas. Parante lateral central enterizo y los restantes prolongados a cumbrera volcables y desmontables Cumbrera de chapa plegada de 1/8", desmontable en 2 tramos (Acoplados), o en 3 tramos (Semirremolques) Puerta trasera de 2 hojas de apertura tipo libro con puerititas graneleras. Cintas interiores con ratchet con strap en puertas y parantes. Tensor interior desde cumbrera y puerta trasera al piso.
Arcos de lona	<ul style="list-style-type: none"> Arcos sostén de lona de caño de Ø 1" de 2 mm. de espesor. Opcional: prolongadores de arcos.
Piso	<ul style="list-style-type: none"> Piso de chapa lisa de 1/8" con 6 hileras de refuerzos inferiores de chapa plegada en U de. En acoplados 4 boquillas para descarga a granel.
Pintura	Pintada completa con fondo y esmalte poliuretano de un color a elección.

Taboga Hnos SACI se reserva el derecho de modificar la información precedente en cualquier momento, sin aviso, por lo que la misma deberá ser consultada en fábrica