

BATEAS VUELCO TRASERO

MODELOS DISPONIBLES

Largos	8.50 mts y 9 mts	
CHASIS		
Características de la Viga	Tipo	Viga doble T, 975 mm de distancia entre largueros
	Alto mínimo de piso a	850 mm
	Ala superior	127 mm x 12.7 mm
	Alma	210 mm x 6.35 mm y 440 mm x 4.75 mm
	Ala Inferior	127 mm x 19 mm
Disposición de ejes	2 ejes en tandem 2 ejes en tandem + 1 desplazado direccional (2+1) con levanta eje	
Tracción Semirremolques	<ul style="list-style-type: none"> Tren retráctil mecánico, telescópico de 2 velocidades Plataforma de chapa plegada de 1/4" Perno de enganche de 2" con brida abulonada 	
Ejes y llantas	Ejes tubulares con mazas de fundición nodular de 20" de diámetro con 10 bulones de acero forjado. Armados con ruedas a disco para cubiertas sin cámara 9 x 22,5".	
Suspension	Elásticos a ballestas 76 x 12,7 mm. En tren delantero: El principal de 9 y el auxiliar de 5 hojas. En tren trasero de 10 hojas. Vinculados al chasis con manotas de chapa plegada.	
Equipo de Frenos	Equipo de frenos nemático con zapatas de asiento flotante ancho 8", tren trasero con pulmones de freno de 8" con bloqueo de seguridad a resorte	
Protecciones anti empotramiento	<ul style="list-style-type: none"> Paragolpe rebatible homologado Protección lateral (guardaciclita) homologada para todos los modelos (inclusive para chasis camión) 	
Accesorios Incluidos	Portaauxilio simple tipo malacate, baulera para herramientas, tanque para agua, guardabarros plásticos con pantalla de goma, instalación de luces con faros LED, pantalla de goma anti spray en paragolpe trasero.	

CARROZADO

Altos Disponibles	Frente y contrafrente: 1.20mts, 2 mts y 2.25 mts
Capacidades de carga	<ul style="list-style-type: none"> 20 m3: largo 8.50 mts, alto 1.20 mts 27 m3: largo 9 mts, alto 1.20 mts 44 m3: largo 9 mts, alto frente y contrafrente 2 mts 48 m3: largo 9 mts, alto frente y contrafrente 2.25 mts, con cumbreira, parantes prolongados y enrollador manual con cobertura de lona vinilica.
Estructura Perimetral e Interior	<ul style="list-style-type: none"> Parantes laterales, transversales y esquineros de chapa plegada de 1/8". Cumbreira superior en chapa plegada de 1/8". Puerta trasera con marco de chapa plegada rebatible y puerta de inspección tipo guillotina. Accionamiento hidráulico mediante cilindro telescópico de 8" en 5 tramos. Válvula de corte fin de carrera. Escalera frontal, lateral e interior. Ata sogas. <p>No esta incluido el equipo hidraulico que se instala en el chasis camión.</p>
Arcos de Lona	Arcos sostén de lona de caño de 1" x 2 mm. de espesor.
Piso	Piso de chapa lisa de 3/16" y laterales de 1/8"
Pintura	Pintada completa con fondo y esmalte poliuretano de un color a elección.

Taboga Hnos SACI se reserva el derecho de modificar la información precedente en cualquier momento, sin aviso, por lo que la misma deberá ser consultada en fábrica